

# PIXIE WOOD

8,6 kW

POÊLE À BOIS

EN 16510



- Bûches 50 cm
- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre BLACK SHADY
- Pieds en fer noir H 19 cm
- Pieds en fer noir H 8 cm (opt.)
- Pieds en bois en deux couleurs (opt.)

Dimensions LxPxH 71 x 50 x 74 cm

## Finitions



CÉRAMIQUE  
BLANC



CÉRAMIQUE  
NOIR

## Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE  
SIMPLE



	8,6 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	10,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,6
PUISSANCE MINIMALE**** kW	5
RENDEMENT (puiss nom)%	79
CONSOMMATION (puiss nom)% kg/h	2,47
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	80
Ø SORTIE FUMÉES mm	150
T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C	300
TIRAGE MINIMUM Pa	12
CO (13% O <sup>2</sup> )* mg/m <sup>3</sup>	752
VOLUME FUMÉES* g/s	8,8
POUSSIÈRES (13% O <sup>2</sup> )* mg/m <sup>3</sup>	40
NOX (13% O <sup>2</sup> )* mg/m <sup>3</sup>	132
OGC (13% O <sup>2</sup> )* mg/m <sup>3</sup>	16
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	69
POIDS kg	139
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	578x215
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ	BE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A
ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE	7
CERTIFICATIONS	EN16510-1 EN16510-2-1

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  
 \*\* Selon une échelle de G à A++  
 \*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations  
 \*\*\*\* Pour le bois, valeur indicative

## DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées

